



MISSION II R32 INVERTER

- +8C režiim
- Autorestart
- **WiFi kontroll**er hinnas
- Uus kaugjuhtimispuul
- Vaikne režiim (välisosa)
- Deemant disain välisosa
- Komplektis tehase paigaldatud põhjasoojenduskaabel



INVERTER QUATTRO

MUDEL			MB2-09N1D0	MB2-12N1D0	MB2-18N1D0	MB2-24N1D0
Jahutusvõimsus		kW	2,64(1,02-3,22)	3,52(1,37-4,31)	5,28(1,96-6,21)	7,03(2,11-8,44)
Küttevõimsus		kW	2,93(0,82-3,37)	3,81(1,00-4,40)	5,57(1,37-6,98)	7,62(1,55-9,44)
Elektri tarbimine	Jahutus	kW	0,686(0,08-1,10)	0,965(0,12-1,65)	1,496(0,15-2,22)	2,205(0,39-2,89)
	Küte	kW	0,652(0,07-0,99)	0,953(0,11-1,48)	1,384(0,22-2,33)	2,029(0,24-3,15)
SEER		W/W	8,3	7,5	7,7	7,2
SCOP		W/W	4,6		4,0	
Energia klass		Jahutus/küte	A++/A++		A++/A+	
Õhu hulk (min./maks.)		m ³ /h	440/370/240	500/440/270	750/590/500	1050/700/550
Müratase	Siseosa	dB(A)	39/31,5/24	40/32/24	42/33/24	47,5/36,8/26
	Välisosa	dB(A)	53	54	55	58
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	730x198x293	810x200x300	980x225x325	1090x235x338
	Välisosa	mm	800x333x554			845x363x702
Kaal (neto)	Siseosa	kg	7,4	8,3	10,7	13
	Välisosa	kg	28,5		36,9	49,7
Torustiku mõõt		toll	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Freoon			R32			
Eeltäidetud freooni kogus		kg	0,65	0,65	1,25	1,6
Maksimaalne trassi pikkus		m	25		30	50
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10		20	25
Lubatud tööpiirid		Jahutus/Küttes	°C			
			-15/-50/-25=30			
Elektri ühendused		Pinge	V/Ph/Hz			
			220-240/1/50			
		Pea toite ühendus	välisosas			
		Toitekaabli tüüp	mm ²			
			3x2,5			
		Signaalkaabli tüüp	mm ²			
			5x1,5			

