

FTXA-CW/CS/CB

Ainulaadse disainiga seinamudel

- Saadaval kolm värvitooni: valge, hõbedane ja matt must
- Coanda efektiga optimeeritud õhuvool
- Mitmetsooniline ruumi temperatuuri jälgiv sensor
- Flash Streamer tehnoloogia tagab puhtama õhu
- Sosinvaikne: müratase 19dB
- **Integreeritud WiFi kontroll**
- Energiaklass jahutus/küte = A+++/A+++
- Onecta rakendus: juhi õhksoojuspumpa, mis tahes asukohast rakenduse abil
- * **Seadmega kütmiseks tuleb paigaldada küttekaabel**



Mudel	Siseosa (valge)			FTXA20CW	FTXA25CW	FTXA35CW	FTXA42CW	FTXA50CW
	Siseosa (hõbedane)			FTXA20CS	FTXA25CS	FTXA35CS	FTXA42CS	FTXA50CS
		Siseosa (matt must)		FTXA20CB	FTXA25CB	FTXA35CB	FTXA42CB	FTXA50CB
		Välisosa		RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Jahutusvõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Küttevõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
Elektritarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Küte	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh	80	100	136	196	239
SEER (jahutus)				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
Aastane energiakulu (Keskmise kliima)			kWh	653	666	680	1150	1217
SCOP				5,15			4,6	
Energiaklass		Jahutus		A+++			A++	
Siseosa õhuhulk	Jahutus	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.6/6.1/8.2/11	4.6/6.1/8.6/11.5	4.6/6.1/8.6/11.9	4.6/7.2/9.8/13.1	5.2/7.6/10.4/13.5
	Küte	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.5/6.4/8.7/10.9	4.5/6.4/9/11.1	4.5/6.4/9/11.5	5.2/7.7/10.5/14.6	5/8.2/11.1/15.1
Müratase	Jahutus	Siseosa	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Küte			19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
	Jahutus	Välisosa		46		49		48
	Küte			47		49		48
Mõõdud (KxLxS)		Siseosa	mm	295x798x189				
		Välisosa		550x840x350		734x870x373		
Kaal (neto)		Siseosa	kg	11,5				
		Välisosa		32		50		
Torustiku mõõt		Vedel/Gaas	mm	6.35/9.5			6.35/12.7	
Külmaaine				R-32				
Eeltäidetud külmaaine kogus			kg	0.76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m)			1.1(üle 10m lisatav kogus 20g/m)	
Maksimaalne trassi pikkus			m	20			30	
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15			20	
Lubatud tööpiirid		Jahutus/Küte	°C	-10 - 46/ -15 - 24*			-10 - 46/ -15 - 18*	
Elektriandmed		Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
		Kaitsme suurus	A	10				13

LISAVARUSTUS

Juhtmega pult (1)	BRC073
Puldi kaabel 3m	BRCW901A03
Puldi kaabel 8m	BRCW901A08
DIII võrgumoodul (KRP928BB2S)	KRP928A2S
Modbus moodul (1)	RTD-RA
KNX moodul (1)	KLIC-DDV3
Adapter "normal open" kontakt (KRP413BB1S) (1)	KRP413A1S
Adapter S21	EKRS21

(1) Siseosaga ühendamiseks on vajalik adapter EKRS21. Wifi funktsioon peab olema deaktiveeritud.