

FTXJ-AW/AS/AB

UUS! Emura disain, mis räägib enda eest

- Elegantne disain: matt valge, hõbe ning must
- Coanda efektiga optimeeritud õhuvool
- Intelligentne soojusandur määrab sobivaima temperatuuri
- Flash Streamer eemaldab allergeenid ja häirivad lõhnad
- **Onecta rakendus: juhi õhksoojuspumpa, mis tahes asukohast rakenduse abil**
- Sosinvaikne: müratase 19dB
- Integreeritud WiFi kontrollid
- * Seadmega kütmiseks tuleb paigaldada küttekabel



Mudel	Siseosa (valge)			FTXJ20AW9	FTXJ25AW9	FTXJ35AW9	FTXJ42AW9	FTXJ50AW9
	Siseosa (hõbedane)			FTXJ20AS9	FTXJ25AS9	FTXJ35AS9	FTXJ42AS9	FTXJ50AS9
	Siseosa (must)			FTXJ20AB9	FTXJ25AB9	FTXJ35AB9	FTXJ42AB9	FTXJ50AB9
	Välisosa			RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Jahutusvõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Küttevõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
Elektritarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Küte	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh	80	100	136	196	239
SEER (jahutus)				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
Aastane energiakulu (Keskmine kliima)			kWh	652	666	680	1156	1218
SCOP				5,15			4,6	
Energiaklass		Jahutus		A+++			A++	
		Küte		A+++			A++	
Siseosa õhuhulk	Jahutus	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.6/6.0/8.4/11	4.6/6.0/8.6/11.4	4.6/6.0/8.6/11.8	4.6/7.2/9.5/13	5.2/7.6/10.4/13.5
	Küte	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.6/6.4/8.7/11.1	4.6/6.4/9/11.3	4.6/6.4/9/11.7	5.2/7.7/10.5/14.4	5.7/8.2/11.1/15
Müratase	Jahutus	Siseosa	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Küte			19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
	Jahutus	Välisosa		46	46	49	48	48
	Küte			47	47	49	48	49
Mõõdud (KxLxS)		Siseosa	mm	305x900x212				
		Välisosa		552x840x350		734x954x408		
Kaal (neto)		Siseosa	kg	12				
		Välisosa		33		49		
Torustiku mõõt		Vedel/Gaas	mm	6.35/9.50			6.35/12.7	
Külmaaine				R-32				
Eeltäidetud külmaaine kogus			kg	0.76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m)			1.1(üle 10m lisatav kogus 20g/m)	
Maksimaalne trassi pikkus			m	20			30	
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15			20	
Lubatud tööpiirid		Jahutus/Küte	°C	-10-50/-20-24*				
Elektriandmed	Pinge		V/Ph/Hz	1/50/220-240				
	Kaitsme suurus		A	10		13		

LISAVARUSTUS

Juhtmega pult (1)	BRC073
Puldi kaabel 3m	BRCW901A03
Puldi kaabel 8m	BRCW901A08
DIII võrgumoodul (KRP928BB2S)	KRP928A2S
Modbus moodul (1)	RTD-RA
KNX moodul (1)	KLIC-DDV3
Adapter "normal open" kontakt (KRP413BB1S) (1)	KRP413A1S
Adapter S21	EKRS21

(1) Siseosaga ühendamiseks on vajalik adapter EKRS21. Wifi funktsioon peab olema deaktiveeritud.