

# FTXTM-A

## Optimized heating V (Nepura)

- Töötab efektiivselt kuni -30°C välisõhu temperatuurini
- Maks. küttevõimsus -20°C välistemperatuuril (30A/40A) - 4.4/4.7kW
- Kaminafunktsioon
- Daikin Flash Streamer õhupuhastaja / ionisaator
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10-30°C
- **Integreeritud WiFi kontrollid**
- Kahe tööpiirkonnaga nutikas sensor
- Õine režiim säästab energiat
- Nädalataimer
- Põhjasoojendusega välisosa
- Madal müratase



Mudel	Siseosa			FTXTM30A		FTXTM40A	
	Välisosa			RXTM30A		RXTM40A	
Jahutusvõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.2/3.0/4.6		1.2/4.0/5.2	
Küttevõimsus		Min./Nom./Max.	kW	0.8/3.2/7.4		0.9/4.0/8.8	
Elektritarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,58		0,85	
	Küte	Nom.	kW	0,60		0,73	
Küttevõimsus -15C välisõhk		Max.	kW	4,8		5,4	
Küttevõimsus -20C välisõhk		Max.	kW	4,4		4,7	
SEER (jahutus)				8,65		8,93	
SCOP (küte) Keskmises / külmas kliimatsoonis				5.36 / 4.28		5.51 - 4.47	
Energiaklass Jahutus/Küte Keskmises - külmas kliimatsoonis				A+++ / A+			
Siseosa õhuhulk	Jahutus	Silent/low/med/hi	m <sup>3</sup> /min	4.2/5.2/7.5/11.5		4.8/5.6/9.2/15.1	
	Küte	Silent/low/med/hi		4/4.7/7.3/11.6		5.1/6.0/10.0/17.0	
Helirõhk	Jahutus	Siseosa	dB(A)	21/25/33/45		20/24/32/46	
	Küte	Siseosa		19/22/31/45		19/22/31/46	
	Jahutus	Välisosa nom.		48		48	
	Küte	Välisosa nom.		49		49	
Mõõdud (KxLxS)		Siseosa	mm	295x778x272		299x998x292	
		Välisosa		605x930x376			
Kaal (neto)		Siseosa	kg	10,0		15,0	
		Välisosa		42			
Torustiku mõõt		Vedel/Gaas	mm	6.35/9.5			
Külmaaine				R-32			
Eeltäidetud külmaaine kogus			kg	0.97 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m)			
Maksimaalne trassi pikkus			m	20			
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15			
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küte	Min.-Max.	°C	-10- 46/ -30-24			
Elektriandmed		Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
		Kaitsme suurus	A	16			

LISAVARUSTUS	
Juhtmega pult (1)	BRC073
Puldi kaabel 3m	BRCW901A03
Puldi kaabel 8m	BRCW901A08
DIII võrgumoodul (KRP928BB2S)	KRP928A2S
Modbus moodul (1)	RTD-RA
KNX moodul (1)	KLIC-DDV3
Adapter "normal open" kontakt (KRP413BB1S) (1)	KRP413A1S
Adapter S21	EKRS21

(1) Siseosaga ühendamiseks on vajalik adapter EKRS21. Wifi funktsioon peab olema deaktiveeritud.