

FTXTJ-AW/AB

Ainulaadse disainiga seinamudel kütmiseks

- Töötab efektiivselt kuni -30°C välisõhu temperatuurini
- Maks. küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 4.8kW
- Maks. küttevõimsus -20°C välistemperatuuril 4.3kW
- Coanda efektiga optimeeritud õhuvool
- Daikin Flash Streamer õhupuhastaja / ionisaator
- Mitmetsooniline ruumi temperatuuri jälgiv sensor
- Madal müratase, 19 dB(A)
- Integreeritud WiFi kontrollid
- Kaminafunktsioon
- R32 Külmaaine



Mudel	Siseosa		FTXTJ30AW		FTXTJ30AB	
	Välisosa		RXTJ30A			
Jahutusvõimsus		Min./Nom./Max.	kW	1.2/3.0/4.6		
Küttevõimsus		Min./Nom./Max.	kW	0.8/3.2/7.1		
Elektritarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,62		
	Küte	Nom.	kW	0,64		
Küttevõimsus -15C välisõhk		Max.	kW	4,8		
Küttevõimsus -20C välisõhk		Max.	kW	4,3		
SEER (jahutus)				8,75		
SCOP (küte) Keskmises / külmas kliimatsoonis				5.18 / 4.14		
Energiaklass Jahutus/Küte Keskmises - külmas kliimatsoonis				A+++ / A+		
Siseosa õhuhulk	Jahutus	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.9/5.9/8.8/12.1		
	Küte	Silent/low/med/hi		4.5/6.5/7.8/12.3		
Helirõhk	Jahutus	Siseosa	dB(A)	20/25/32/43		
	Küte	Siseosa		19/24/31/41		
	Jahutus	Välisosa nom.		48		
	Küte	Välisosa nom.		49		
Mõõdud (KxLxS)	Siseosa		mm	305x900x212		
	Välisosa			605x930x376		
Kaal (neto)	Siseosa		kg	12		
	Välisosa			42		
Torustiku mõõt	Vedel/Gaas		mm	6.35/ 9.5		
Külmaaine				R-32		
Eeltäidetud külmaaine kogus			kg	0.97 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m)		
Maksimaalne trassi pikkus			m	20		
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15		
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küte	Min.-Max.	°C	-10- 46/ -30-24		
Elektriandmed	Pingeline		V/Ph/Hz	220-240/1/50		
	Kaitsme suurus		A	16		

LISAVARUSTUS	
Juhtmega pult (1)	BRC073
Puldi kaabel 3m	BRCW901A03
Puldi kaabel 8m	BRCW901A08
DIII võrgumoodul (KRP928BB2S)	KRP928A2S
Modbus moodul (1)	RTD-RA
KNX moodul (1)	KLIC-DDV3
Adapter "normal open" kontakt (KRP413BB1S) (1)	KRP413A1S
Adapter S21	EKRS21

(1) Siseosaga ühendamiseks on vajalik adapter EKRS21. Wifi funktsioon peab olema deaktiveeritud.