

FTXM-A

Kuni -20°C jahutusel töötav seinamudel

- Serveriruumi jahutamiseks on töörežiim võimalik seadistada kuni -20°C välisõhu temperatuurini
- Mattvalge värvus
- Daikini Flash Streamer tehnoloogia tagab puhtama õhu
- Uuendatud kaugjuhtimispuult
- Kahte tsooni jälgiv sensor
- Onecta rakendus: juhi õhksoojuspumpa, mis tahes asukohast
- **Integreeritud WiFi kontrollid**
- Madal müratase alates 19 dB(A)
- Energiaklass jahutus/küte = A+++/A++
- R32 külmaaine
- * Seadmega kütmiseks tuleb paigaldada küttekabel



Mudel	Siseosa			FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
	Välisosa			RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8
Jahutusvõimsus	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4	1.7/4.2/5	1.7/5.0/6
Küttevõimsus	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6	1.7/5.8/7.7
Elektritarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36
	Küte	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh	81	101	137	187	236
SEER (jahutus)					8,65		7,85	7,41
Aastane energiakulu (Keskmine kliima)			kWh	631	659	137	1189	1386
SCOP					5,1			4,71
Energiaklass	Jahutus			A+++			A++	
	Küte							
Siseosa õhuhulk	Jahutus	Silent/low/med/hi	m ³ /min	4.3/5.7/7.5/10.5	4.1/5.7/6/10.5	4.2/6/7.8/11.3	4.3/6.5/9/11.9	8.3/11.4/14/15.8
	Küte	Silent/low/med/hi		5.1/6.2/8.2/9.3	4.9/6.3/8/9.8	4.9/6.5/8.5/9.8	4.9/6.5/9.7/12.4	10.5/12/14.2/15.8
Müratase	Jahutus	Siseosa	dB(A)	19/25/41		21/30/45	27/36/44	27/36/44
	Küte	Välisosa		20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43
	Jahutus			46	49	48		
	Küte			47	49	48	49	
Mõõdud (KxLxS)	Siseosa		mm	295x778x272				299x998x292
	Välisosa			552x840x350		734x954x401		
Kaal (neto)	Siseosa		kg	10			14,5	
	Välisosa			32	49			
Torustiku mõõt	Vedel/Gaas		mm	6.35/9.5			6/12.7	
Külmaaine				R-32				
Eeltäidetud külmaaine kogus			kg	0.76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m ³)			1.1 ¹	1.15 ¹
Maksimaalne trassi pikkus			m	20			30	
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15			20	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küte		°C	-10 - 50 / -20 - 24*				
Elektriandmed	Pinge		V/Ph/Hz	1/50/220-240				
	Kaitsme suurus		A	10	13			16

LISAVARUSTUS

Juhtmega pult (1)	BRC073
Puldi kaabel 3m	BRCW901A03
Puldi kaabel 8m	BRCW901A08
DIII võrgumoodul (KRP928BB2S)	KRP928A2S
Modbus moodul (1)	RTD-RA
KNX moodul (1)	KLIC-DDV3
Adapter "normal open" kontakt (KRP413BB1S) (1)	KRP413A1S
Adapter S21	EKRS21

(1) Siseosaga ühendamiseks on vajalik adapter EKRS21. Wifi funktsioon peab olema deaktiveeritud.